2mil Printable White PPF

Białe podłoże do zadruku i bezbarwny laminat PPF

Własna grafika. Ochrona PPF.

LEGEND® 2mil Printable White PPF to biała folia do bezpośredniego zadruku. W połączeniu z bezbarwnym laminatem LEGEND® Clear PPF Overlaminate tworzy system do personalizacji wyglądu pojazdów i ochrony ich powierzchni.



Podłoże i laminat - osobne elementy systemu

Element	Grubość nominalna	Zastosowanie
Białe podłoże do zadruku	2 mil / około 50 µm	Nadruk grafiki; bez cap sheet
Clear PPF Overlaminate	2 mil / około 50 µm	Grafika reklamowa i oznakowanie
Clear PPF Overlaminate	4 mil / około 100 µm	Wariant zalecany do pełnego oklejenia PPF

Grubości podłoża i laminatu podano osobno. Samoregeneracja, hydrofobowość oraz odporność warstwy wierzchniej dotyczą systemu po zastosowaniu laminatu PPF.

Dopasowanie i montaż

Elastyczny materiał dopasowuje się do złożonych krzywizn. Możliwość repozycjonowania ułatwia prawidłowe ułożenie folii podczas montażu.

Przygotowanie powierzchni

Produkt przeznaczono do standardowych, błyszczących powierzchni samochodowych. Na innych wykończeniach producent zaleca wcześniejszą próbę przyczepności.

Odporność w codziennym użytkowaniu

Folia jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz i odporna na UV oraz zmienne warunki pogodowe. Laminat PPF zapewnia odporność na rysy, otarcia, plamy i żółknięcie.

© 2025 Bluegrass Protective Films, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w USA z komponentów amerykańskich i importowanych.

2mil Printable White PPF

Białe podłoże do zadruku i bezbarwny laminat PPF

Kompatybilne drukarki i atramenty

Zestawienie z karty producenta. Dobór modelu, atramentu i profilu druku należy potwierdzić przed realizacją konkretnego projektu.

Producent	Model	Atrament
Epson	Stylus Pro	UltraChrome GS
Epson	SureColor	UltraChrome GS3
HP	DesignJet	HP 789, HP 792
HP	Latex	HP 831, HP 831A, HP 871, HP 873
Mimaki	CJV30	SS21
Mimaki	JV150	SS21
Mimaki	CJV150	SS21
Mutoh	ValueJet	Eco-Solvent ULTRA
Roland	SolJet Pro	Eco-Sol MAX2
Roland	VersaCAMM	Eco-Sol MAX, Eco-Sol MAX2
Roland	TrueVIS	TrueVIS, TrueVIS TR2
Stratojet	Hawk Clearprint	Synthetic Water Base Ink

Właściwości fizyczne podłoża

Badanie	Wartość	Norma
Wytrzymałość na rozciąganie	6500 psi (≈ 44,8 MPa)	ASTM D882
Wydłużenie przy zerwaniu	450%	ASTM D882
Siła odrywania kleju	7,8-10,6 lbf/in (≈ 13,7-18,6 N/cm)	ASTM D3330

Wartości siły i naprężenia przeliczono w przybliżeniu na jednostki SI. Wydłużenie przy zerwaniu jest wynikiem badania materiału, nie zaleceniem montażowym.

© 2025 Bluegrass Protective Films, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w USA z komponentów amerykańskich i importowanych.

2mil Printable White PPF

Białe podłoże do zadruku i bezbarwny laminat PPF

Białe podłoże Printable PPF

Numer produktu	Rozmiar rolki	Podłoże
W05060050PNC	60 cali × 50 stóp (1,52 m × 15,2 m)	2 mil / 50 µm Bez cap sheet
W05060100PNC	60 cali × 100 stóp (1,52 m × 30,4 m)	2 mil / 50 µm Bez cap sheet
W05060150PNC	60 cali × 150 stóp (1,52 m × 45,7 m)	2 mil / 50 µm Bez cap sheet

Kompatybilny laminat PPF Overlaminate

Numer produktu	Rozmiar rolki	Laminat
OL2060050GCS	60 cali × 50 stóp (1,52 m × 15,2 m)	2 mil / 50 µm Z cap sheet
OL2060100GCS	60 cali × 100 stóp (1,52 m × 30,4 m)	2 mil / 50 µm Z cap sheet
OL2060150GCS	60 cali × 150 stóp (1,52 m × 45,7 m)	2 mil / 50 µm Z cap sheet
OL4060050GCS	60 cali × 50 stóp (1,52 m × 15,2 m)	4 mil / 100 µm Z cap sheet
OL4060100GCS	60 cali × 100 stóp (1,52 m × 30,4 m)	4 mil / 100 µm Z cap sheet
OL4060150GCS	60 cali × 150 stóp (1,52 m × 45,7 m)	4 mil / 100 µm Z cap sheet

5-letnia ograniczona gwarancja

Gwarancja dotyczy warstwy bazowej i obejmuje m.in. żółknięcie, pękanie oraz powstawanie pęcherzy. **Nie obejmuje zadrukowanej warstwy atramentu.** Pełne warunki uzyskasz u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy.

POLSKA

LEGEND Europe GmbH
Forstweg 1, 14656 Brieselang, Niemcy
biuro@legendppf.pl
+48 530 099 991 · legendppf.pl

EUROPA

LEGEND Europe GmbH
Forstweg 1, 14656 Brieselang, Niemcy
info@legendppf.eu
+49 33232 222840 · legendppf.eu

USA / PRODUCENT

Bluegrass Protective Films, LLC
8770 Trade Street, Unit B
Leland, NC 28451, USA
sales@bpfilmsllc.com
+1 812 850 9095 · legendppf.com

© 2025 Bluegrass Protective Films, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w USA z komponentów amerykańskich i importowanych.